

Adatok és Információk

AUX Delta 2 ASW-H12C5C4/JER3DI-B8-2 3,5 kW tálcafűtéssel - ÚJ MODELL

A terméknek nem tartozéka hollandier!!

Névleges kapacitás hűtés: 3500 W

Névleges kapacitás fűtés: 3800 W

Energia besorolás hűtés: A++

Energia besorolás fűtés: A+

-
- Automatikus újraindítás áramszünet esetén
- Éjszakai üzemmód
- Öndiagnosztika
- Páramentesítő üzemmód
- Időzítő funkció
- Turbó hűtés üzemmód
- iFeel adaptív hőmérsékletszabályzás
- Flow4D légbefúvó rendszer
- iClean öntisztító funkció
- UltraSilent csendes működés üzemmód
- AntiFungus gombamentesítő funkció
- Intelligens előfűtés
- Mosható porfilter
- ECO Energiatakarékos üzemmód
- PM2.5 filter
- Rejtett előlapi LED kijelző
- Silver ion ezüst ion filter
- Intelligens leolvasztás
- GoldenFin aranyozott bevonat a hőcserélőn
- Health funkció UV szűrővel
- Integrált Wi-Fi vezérlés
- AntiFreeze temperáló funkció fagymentesítéshez
- Tálcafűtés
- Fűtés -25 fok külső hőmérsékletig
- R32 környezetbarát hűtőközeg
- 3+7 év kiterjesztett szavatosság
- H-tarifa kompatibilitás
- FineMatt matt fehér borítás
- Teljesítmény
- Teljesítmény felvétel hűtés
1180 W
- Teljesítmény felvétel fűtés
1100 W
- Energiahatékonyság
- SEER
6,19
- SCOP
4,03
- Működési tartomány hűtés
-15...+52°C
- Működési tartomány fűtés
-25...+24°C
- Beltéri egység
- Beltéri egység berendezés méret (szé/ma/mé)
792 x 292 x 201 mm
- Beltéri egység átlagos hangnyomás érték
42 dB(A)

- Kültéri egység
- Kültéri egység berendezés méret
705 x 530 x 279 mm
- Kültéri egység Láb (konzol) furatközép távolság
480 mm
- Kültéri egység átlagos hangnyomás érték
52 dB(A)
- Kültéri egység hűtőközeg típus / mennyiség
R32 / 560 g
- Csövezés
- Nyomócső / szívócső méret
6,35 / 9,52 mm
- Max. csőhossz / max. szintkülönbség
20 / 10 m
- Extrák
- Wi-Fi
Integrált
- Tálcafűtés
Igen
- Igényelhető kedv. tarifa
Igen